

INFORMACJA NA TEMAT ZŁOŻONYCH OFERT

Dot.: zamówienia publicznego pn. „naprawa dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej”.

Nr oferty	Nazwa oferenta	Adres oferenta	Cena brutto 1) kruszywo 2) beton kruszony 3) profilowanie 4) destruktu asfaltowy 5) ścinanie poboczy 6) nawierzchnia bitumiczna do 4 cm recyklerem 7) nawierzchnia bitumiczna 4-8 cm recyklerem 8) nawierzchnia bitumiczna remonter 9) chodnik z kostki betonowej 10) jezdnia z kostki betonowej 11) prace naprawcze przy użyciu koparko-ladowarki za 1 h.	Ceny brutto wg szacowanych, planowanych ilości	Rękojmia
1.	KSS POLSKA Sp. z o. o.	Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa	1) 18,45 2) 14,76 3) 0,15 4) 9,84 5) 0,37 6) 49,20 7) 18,45 8) 12,30 9) 18,45 10) 18,45 11) 73,80	1) 880.969,05 2) 150.743,88 3) 19.346,08 4) 26.705,76 5) 978,59 6) 20.860,80 7) 4.428,00 8) 9.594,00 9) 2.214,00 10) 4.612,50 11) 3.985,20 SUMA: 1.124.437,00	12 mies.
1.	Grabowski Krzysztof	Kaźmierów 41 96-500 Sochaczew	1) 17,99 2) 17,99 3) 0,09 4) 17,99 5) 0,28 6) 19,00 7) 19,00 8) 8,00 9) 12,00 10) 12,00 11) 64,99	1) 859.238,48 2) 183.781,91 3) 11.285,21 4) 48.838,16 5) 750,25 6) 8.057,48 7) 4.560,84 8) 6.236,10 9) 1.440,58 10) 3.001,20 11) 3.509,63 SUMA: 1.130.699,85	12 mies.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **548.000,00 zł brutto**.

Opis obliczenia punktów w kryterium cena zawarty jest w pkt. 13 specyfikacji.

Ze względu na specyfikę zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przyjęto następujące wagi kryterium w zakresie wyłonienia najkorzystniejszej oferty:

➤ **Cena ofertowa - 60%**, w tym:

- a) rozplantowanie, wałowanie oraz uzupełnienie punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² kruszywem łamanym o frakcji 4-31 mm warstwą do 10 cm - 6%
- b) rozplantowanie, wałowanie oraz uzupełnienie punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych 1m² betonem kruszonym o frakcji 0-63 mm warstwą do 15 cm - 6%
- c) profilowanie 1m² drogi gruntowej - 8%
- d) uzupełnienie 1m² ubytku drogi w destrukcie asfaltowym warstwą do 10 cm - 8%
- e) ścinanie 1mb poboczy drogi o szerokości od 0,5 do 1,5 m - 8%
- f) naprawa 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm recyklerem - 4%
- g) naprawa 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości od 4 cm do 8 cm recyklerem - 5%
- f) naprawa 1m² ubytków w nawierzchni bitumicznej remonterem – 5%
- g) naprawa 1m² ubytków w nawierzchni z kostki betonowej
 - chodnika - 4%
 - jezdni - 4%
- h) Wykonywanie prac naprawczych przy użyciu koparko-ładowarki za 1 godzinę pracy - 2%.

Sporządziła: Agnieszka Kołnierzak
Inspektor ds. zamówień publicznych